



Geoplast S.p.A.



Via Martiri della Libertà, 6/8
35010 Grantorto (PD) Italy
Tel. +39 049 9490289
Fax. +39 049 9494028
e.mail. geoplast@geoplast.it
www.geoplast.it

Cap. Soc. € 1.000.000 i.v.
Part. IVA 03285310284
C.F. 03285310284
Reg. Impr. PD n. 03285310284
R.E.A. n. 300667

SCHEDA TECNICA DEFENDER



Materiale	Polipropilene (PP) rigenerato
Resistenza a compressione	6.000 kg/m ²
Peso DEFENDER®	1,84 kg/pz.
Resistenza IZOD	80-100 J/m
Dimensioni DEFENDER®	79 X 59 X H7 cm
Imballo DEFENDER®	200 pz. per bancale (93,2 m ²) 80 X 120 X H233 cm





Geoplast S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 6/8
35010 Grantorto (PD) Italy
Tel. +39 049 9490289
Fax. +39 049 9494028
e.mail. geoplast@geoplast.it
www.geoplast.it

Cap. Soc. € 1.000.000 i.v.
Part. IVA 03285310284
C.F. 03285310284
Reg. Impr. PD n. 03285310284
R.E.A. n. 300667

Modalità di posa

1. Realizzazione di fondazione e muratura piano interrato in cls
2. Predisposizione di canale di raccolta acqua alla base del muro di fondazione
3. Posa della guaina impermeabilizzante
4. Posa dell'elemento **DEFENDER®** secondo la modalità di posa
5. Fissaggio della fila degli elementi superiori con chiodi in acciaio e rondelle in plastica
6. Posizionamento di una striscia di cartonplastico sopra tutti gli elementi superiori
7. Posizionamento di una striscia di cartonplastico sugli angoli interni e/o esterni
8. Reinterro dello scavo con terreno di riporto

